

Fiche d'information sur le produit NETPAVE®

associé à Biogranulats®




Ici avec un remplissage en graviers minéraux classiques

SOLS PERMÉABLES

Netpave 25 & 50 de Conwed représente un profil en polyéthylène haute densité recyclé, destiné à protéger les surfaces en gazon, en terre ou en gravier, de l'érosion et du déplacement des concassés, y compris sur un sol en pente. Réponse aux problèmes de drainage des eaux pluviales ou de ruissellement, il est destiné aux chemins, parkings, sentiers de promenade, pistes cyclables. Il autorise un poids de charge jusqu'à 300 tonnes au mètre carré. Netpave 25 est utilisé sur les surfaces de gazon existantes pour les protéger, sans encaissement ni fondations. Il améliore la traction des véhicules. Le profil devient presque invisible après une période de deux à trois mois mais peut être posé également de façon temporaire. Netpave 50 nécessite une préparation du terrain ; sa conception garantit une accessibilité en fauteuil roulant.



Remplissage des alvéoles avec du Biogranulats



Les plaques Netpave existent en 25 et 50 mm d'épaisseur

Chantier 120 m² à Marcoux (Loire) - mars 2013



Entreprise de travaux agricoles TUTEL JEAN PAUL - LE JOSERAY - 73150 VAL D'ISERE

Tel : +33 (0)4 66 20 18 06 • Fax : +33 (0)4 66 20 18 06 • e-mail : direction@biogranulats.com • web : www.biogranulats.com
SIRET 329-987-358-00010 • TVA Intracom FR 68 329-987-358